

ブラックライト(紫外線探傷灯) 価格仕様一覧表

2010年1月現在

機種	LEDライト 携帯型			汎用型				携帯型	定置型	
	TRI-365 <small>NEW</small>	OPX-365	OPX-450	ML-3500S 高集光スポット配光	ML-3500D 中心重点配光	ML-3500FL 均一配光	C-100PA 中心重点配光	BIB-150P 中心重点配光	UV-400 中心重点配光	UV-400B 均一配光
価格(税別)	225,000円	105,000円	38,000円	195,000円	195,000円	195,000円	88,000円	120,000円	340,000円	340,000円
重量	454g	335g	335g	総重量：2.8Kg (ランプヘッド：1.1Kg、安定器：1.6Kg)			総重量：4.5Kg ランプヘッド：0.7Kg 安定器：3.8Kg	1.5Kg	13.6Kg	
寸法	ランプヘッド：82.5mm 長さ：203mm	ランプヘッド：51mm 長さ：203mm	ランプヘッド：51mm 長さ：203mm	ランプヘッド：190mm			ランプヘッド：127mm	ランプヘッド：171mm	外形：311(W) × 388(L) × 305(H) mm フィルター：260 × 279 mm	
電源	AC100V 50Hz/60Hz *オプションでバッテリー有り	内蔵バッテリー：90分動作 充電時間：4時間	内蔵バッテリー：90分動作 充電時間：4時間	AC100V 50Hz/60Hz *オプションでバッテリー有り			AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	
UV強度 (38cm距離)	5,500 μW/cm ²	18,000 μW/cm ²	7,000 μW/cm ²	50,000 μW/cm ²	14,000 μW/cm ²	4,500 μW/cm ²	5,000 μW/cm ²	4,500 μW/cm ²	6,500 μW/cm ²	4,000 μW/cm ²
安定器 (変圧器)	-	-	-	外付け			外付け	ランプ内蔵型	内蔵型	
管球	UV LED × 3 白色LED × 1	UV LED × 1	青色LED × 1 (450nm)	35W マイクロ・ディスチャージ・ライト(MDL)			100W 水銀灯	150W	400W メタルハライドランプ	
管球寿命	30,000時間	30,000時間	50,000時間	2,000時間			5,000時間	5,000時間	1,200時間	
付属品	電源コード UVカットゴーグル	キャリングケース ソフトケース AC/DCバッテリーチャージャー UVカットゴーグル	キャリングケース ソフトケース AC/DCバッテリーチャージャー イエローゴーグル	電源コード(2.5m)、ランプコード(2.5m)、UVカットゴーグル			電源コード(2.5m) ランプコード(2.5m) UVカットゴーグル	電源コード(2.5m) UVカットゴーグル	電源コード、UVカットゴーグル	

注) 価格及び仕様は、予告なしに変更することがあります。