超音波厚さ計　一振動子 トランスデューサー（プローブ・探触子）

2024年7月現在

一振動子							
周波数	主な測定材料	先端径	種別	用途	対応機種	部品番号	価格（税別）
0.5 MHz	GFRP、CFRP、ゴム、高密度ポリエチレン（HDPE）等	25mm	遅延材付き	＊HPXDL+の標準ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ	HPXDL+	TT-SC05-1	240,000
1 MHz	ゴム、FRP プラスチック（ポリプロピレン、ポリエチレン） 等	16mm			HPXDL+	TT-SC1-12	100,000
		40mm				TT-SC1-1	95,000
2.25 MHz	鉄、鋳鉄、ゴム、FRP プラスチック（ポリプロピレン、ポリエチレン） 等	10mm			PVX、HPXDL+	TT-SC2-14	86,000
		16mm				TT-SC2-12	84,000
5 MHz	鉄、ガラス、プラスチック 等	6mm		湾曲部測定用	PZX、PVX	TT-SC5-18	95,000
		10mm				TT-SC5-14	84,000
		16mm				TT-SC5-12	86,000
10 MHz	鉄、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽ、チタン、ガラス、プラスチック 等	6mm		湾曲部測定用	PZX、PVX	TT-SC10-18	95,000
		9mm				TT-SC10-14	105,000
10 MHz	鉄、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽ、チタン、ガラス、プラスチック 等	2mm /4mm	ペン型 遅延材付き	湾曲（コーナー）・エッジ部測定用	PVX	TT-SD10-116P	155,000
		2mm /4mm	ペン型/ｼｮｰﾄ 遅延材付き	湾曲（コーナー）・エッジ部測定用		TT-SD10-116PR	160,000
15 MHz	鉄、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽ、チタン、ガラス、プラスチック 等	2mm /4mm	ペン型 遅延材付き	湾曲（コーナー）・エッジ部測定用	PVX	TT-SD15-116P	175,000
15 MHz	鉄、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽ、チタン、ガラス、プラスチック 等	7mm	遅延材付き	＊PZX、PVXの標準ﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻｰ	PZX、PVX	TT-SD15-14	140,000
20 MHz	鉄、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、ｽﾃﾝﾚｽ、チタン、ガラス、プラスチック 等	7mm	遅延材付き			TT-SD20-14	150,000

＊仕様および価格は、予告なしに変更することがあります。